## СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СОСТАВОВ СИСТЕМЫ Ві₂/3МО₄↔ВіVО₄

Грачева Н.С.<sup>(1)</sup>, Михайловская З.А.<sup>(2)</sup>
<sup>(1)</sup> Уральский федеральный университет 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
<sup>(2)</sup> Институт геологии и геохимии УрО РАН 620110, г. Екатеринбург, ул. Академика Вонсовского, д. 15

Система  $Bi_{2/3}MO_4 \leftrightarrow BiVO_4$  представляет собой интересный объект для исследований благодаря своим уникальным физико-химическим свойствам и широкому спектру потенциальных приложений в качестве иоников, пигментов, катализаторов.  $Bi_{2/3}MO_4$  и  $BiVO_4$  используются в фотокатализе для разложения органических загрязнителей в сточных водах под воздействием солнечного света, что делает их перспективными для очистки окружающей среды. Синтез веществ промежуточного состава в данной системе может открыть новые горизонты для разработки материалов с заданными характеристиками.

В настоящей работе синтез образцов промежуточного состава, с общей формулой  $\mathrm{Bi}_{2/3+x/3}\mathrm{Mo}_{1-x}\mathrm{V}_x\mathrm{O}_4$ , где = 0..1.0 с шагом  $\Delta x$  =0.2 осуществлялся методом соосаждения при рН=4-5 и температурах сушки осадка 25, 300 и 500 °C. Аттестация промежуточных и конечных продуктов проводилась с помощью РФА. Выявлено, что осадки, полученные при 25 °C сильно аморфизированы фазовый состав методом РФА определить не удалось. После отжига на 500°C образцы кристаллизованы, структура однофазных образцов шеелитоподобная (пр. гр.  $I_4/a$ ). Определены параметры элементарной ячейки, построены зависимости от состава.

С порошков сняты спектры диффузного рассеяния, методом Кубелки-Мунка, рассчитана ширина запрещенной зоны при прямом переходе. Показано, что в рядах 25-300-500 °С  $E_{\rm g}$  уменьшается с ростом x. Такие значения запрещенных щелей соответствуют краям поглощения излучения в ~442 нм, для измерения фотокаталитических характеристик был выбран УФ-LED-источник света с максимумом излучения на 405 HM. Фотокаталитические Ві<sub>2/3+х/3</sub>Мо<sub>1-х</sub>V<sub>х</sub>О<sub>4</sub> были исследованы на примере окисления 10 ppm метиленового синего (далее – МВ) в водном растворе. Окисление МВ проводили в стационарном коаксиальном реакторе объемом 200 мл с внешним освещением с конвекционным воздушным охлаждением. Образцы реакционной смеси объемом отбирали через 0...360 минут от начала внесения источника света в фотокаталитический реактор, относительную концентрацию МВ определяли по снижению светопоглощения на 664 нм. По итогам обработки результатов измерений показано, что степень превращения через 6 часов достигает ~ 95%, кинетика отвечает реакции псевдопервого порядка. Из серии  $Bi_{2/3+x/3}Mo_{1-x}V_xO_4$  выбраны наиболее эффективные составы, для которых оптимизировано количество загрязнителя, фотокатализатора и установлен механизм реакций.

Работа выполнена в рамках ГБ темы ИГГ УрО РАН №124020300057-6.